

PINCES À BARRE/ÉCARTEURS XPM^{MC} À UNE MAIN

- Barre profilée en I résistante au gauchissement et à la déformation
- Le Power Locks^{MC} retient mieux, ce qui permet une force de pression jusqu'à 600 lb
- La mâchoire Quick-Change^{MC} se convertit rapidement en écarteur
- Les tampons non marquants saisissent fermement
- Gâchette Quick-Release^{MC}

No modèle	No fab	Capacité de serrage	Capacité d'écartement	Profondeur de la gorge	Prix /Chacun
TKZ880	2021406	6" (15 cm)	7 1/2"-14 5/8" (190 mm-371 mm)	3 1/4" (83 mm)	
TKZ881	2021412	12" (30 cm)	7 1/2"-20 5/8" (190 mm-523 mm)	3 1/4" (83 mm)	
TKZ882	2021418	18" (45 cm)	7 1/2"-26 5/8" (190 mm-676 mm)	3 1/4" (83 mm)	
TKZ883	2021424	24" (60 cm)	7 1/2"-32 5/8" (190 mm-828 mm)	3 1/4" (83 mm)	
TKZ884	2021436	36" (91 cm)	7 1/2"-44 5/8" (190 mm-1133 mm)	3 1/4" (83 mm)	
TKZ885	2021450	50" (127 cm)	7 1/2"-58 5/8" (190 mm-1489 mm)	3 1/4" (83 mm)	



IRWIN.

SERRE-JOINTS À MÂCHOIRE PARALLÈLE

- Mâchoire profonde de 3 3/4" pour une distribution optimale de la pression
- Système de verrouillage sûr qui empêche la mâchoire de glisser
- Poignée ProTouch avec prise ergonomique
- Corps et mâchoire en résine résistants aux égratignures et à l'adhérence de la colle
- Pression jusqu'à 1150 lb



IRWIN.

No modèle	No fab	Capacité de serrage	Profondeur de la gorge"	Prix /Chacun
TLY300	2026500	24" (60 cm)	3 3/4	
TLY301	2026501	48" (115 cm)	3 3/4	

SERRE-JOINTS PARALLÈLES

- Poignées en aluminium moulé sous pression munies d'un mécanisme d'ajustement rapide et facile
- Rails en acier strié s'enclenchent dans un insert en acier durci dans la mâchoire et éliminent les glissements
- Pinces de serrage enveloppées dans le polypropylène non marquant résistant à la colle
- Serre jusqu'à 2,5 KN de pression



No modèle	Capacité de serrage"	Largeur de la gorge"	Profondeur de la gorge"	Prix /Chacun
TYB500	24	1 1/2	3 1/3	
TYB501	40	1 1/2	3 1/3	

OUTILS
AURORA

OUTILS
AURORA

Célébration du
15^e
anniversaire

**SURPASSER
LES ATTENTES**